

Секционные ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА



WIŚNIEWSKI

Добро пожаловать в мир промышленных ворот WIŚNIEWSKI



25-летний опыт производственной деятельности. Название марки WIŚNIEWSKI берет своё начало от фамилии основателя и владельца компании – Анджея Висьнёвского. Его мечта о функциональных, дистанционно управляемых воротах стала отправной точкой в истории фирмы. Сегодня на территории более 80 000 кв.м. компания ежегодно производит сотни тысяч продуктов. Передовые технологии, качественное сырье и собственные технические разработки дают нашим Клиентам **уверенность в правильности сделанного выбора**. Наша компания успешно прошла сертификацию Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям стандарта качества PN – EN ISO 9001:2008 и стандарта по охране здоровья и безопасности персонала OHSAS 18001:2007. Для нас это **обязательство** непрерывного совершенствования процессов и продуктов. Наш опыт – это залог стабильности и ответственности за продукт в течение его полного жизненного цикла. Это также гарантия **наивысшего качества и безопасной эксплуатации**.



Наши промышленные ворота отличаются эргономикой, безопасностью, прочностью и надежностью эксплуатации. Мы предлагаем решения с высокими эксплуатационными свойствами, которые наилучшим образом отвечают требованиям непростой инфраструктуры промышленных объектов и обеспечивают эффективное функционирование предприятия.

WIŚNIEWSKI. Лучшая инвестиция для вашего строительства.



Стальные ворота с остекленной
алюминиевой панелью, узор низкий
гофр, структура woodgrain.

НОВОСТЬ

Алюминиевые ворота с заполнением
двойным перфорированным листом.

Стальные ворота с проходной дверью с низким
порогом, узор V-формировка, структура silkline.

ДИЗАЙН - КЛЮЧ К УСПЕХУ

Мы знаем, насколько важным аргументом в механизме продаж является привлекательный дизайн. Именно дизайн позволяет выделиться на фоне конкурентов. Великолепный дизайн ворот WIŚNIEWSKI гарантирован благодаря отлаженному процессу проектирования и пониманию потребностей наших потребителей. Как результат ворота WIŚNIEWSKI - это сочетание высокого качества изготовления, внимания к деталям, богатой цветовой гаммы, а также функциональности и эстетики.



Цветовая палитра RAL
и плёнки «под дерево»

ДИЗАЙН

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ



БЫСТРЫЙ ПРИВОД




НАДЕЖНОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Промышленные ворота WIŚNIEWSKI предназначены для работы в трудных условиях эксплуатации и в особенности в объектах с интенсивным движением транспортных средств. В сочетании с остальными составляющими они гарантируют высокую производительность и легкость обслуживания. Подобранные в зависимости от условий эксплуатации приводы обеспечивают максимально эффективную эксплуатацию ворот, одновременно принося предприятию измеримые преимущества.

(1) Для ворот размером 3000 x 2500 мм.

(2) Для ворот MakroPro 100 / MakroPro Alu 100.



Алюминиевые ворота с остекленной панелью VISUAL, нижняя стальная панель гладкая, структура sandgrain.



Алюминиевые ворота с остекленными панелями, нижняя стальная панель с узором высокой гофры, структура smoothgrain.

СОЛИДНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Последовательность в проектировании - вот наш основной девиз при создании всех промышленных секционных ворот. Солидная и прочная конструкция наших ворот гарантирует бесперебойную работу даже в экстремальных условиях. Специальные решения, например, такие как оригинальная панель с пятью слоями стали в месте крепления элементов обеспечивает их надежный монтаж и дополнительно повышает прочность конструкции.



НОВЫЕ Привод серии FU

- предназначен для быстрого открывания промышленных ворот. Привод оснащен частотным преобразователем и функцией плавного пуска и остановки.



НОВЫЕ Радиосистема передачи сигнала оптических датчиков WSD

- надежная автоматика только известных брендов.

КОМФОРТ



АНТИКОРРОЗИЙНОСТЬ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАБОТАСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ

Задача систем безопасности заключается, прежде всего, в сведении всех возможных рисков до минимума. Независимо от способа управления, ворота WIŚNIEWSKI обеспечивают комфорт и безопасность.

В комплектацию секционных ворот входят:

- › панели, специальная конструкция которых исключает возможность защемления пальцев,
- › направляющие, специальный профиль которых предохраняет ролики от выскальзывания,
- › тормоз, предотвращающий падение полотна ворот в случае повреждения несущих тросов,
- › тормоз, предотвращающий падение полотна ворот в случае разрыва пружины, отвечающей за уравнивание веса ворот.

Дополнительное оснащение:

- › оптические датчики в нижней кромке безопасности,
- › опережающие фотоэлементы,
- › защита от несанкционированного поднятия створки ворот,
- › датчик положения замка или проходной двери,
- › самотормозящий редуктор (ворота с электроприводом),
- › термозащита привода (ворота с электроприводом),
- › световой барьер безопасности,
- › сигнальная лампа.

⁽³⁾ Для ворот MakroPro размером 4000 x 4000 мм.



новость Световой барьер безопасности

- защищает объекты, находящиеся в просвете проезда, в случае неконтролируемого движения полотна ворот.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MakroPro Invest	MakroPro Alu Invest	MakroPro	MakroPro Alu	MakroPro 100	MakroPro Alu 100
Материал полотна	сталь	алюминий	сталь	алюминий	сталь	алюминий
Минимальное кол-во циклов	20 000	20 000	22 000	22 000	100 000	100 000
Коэффициент теплопередачи U [Вт/м²·К] ⁽¹⁾	1,07	–	1,07	–	1,07	–
Коэффициент теплопередачи U [Вт/м²·К] ⁽²⁾ с одинарным / двойным стеклом	–	4,46 / 1,52	–	4,46 / 1,52	–	4,46 / 1,52
Водонепроницаемость (класс)	1	1	1	1	1	1
Стойкость к ветровой нагрузке (класс)	2	3	2	3	2	3
Воздухонепроницаемость (класс)	4	4	4	4	4	4
Коэффициент звукоизоляции Rw [дБ] без проходной двери / с проходной дверью	23 / 24	23 / 25	23 / 24	23 / 25	23 / 24	23 / 25
Тип привода / напряжение питания	GFA серия SE 1 x 230 В / 3 x 400 В	GFA серия SE 1 x 230 В / 3 x 400 В	GFA серия SE 1 x 230 В / 3 x 400 В	GFA серия SE 1 x 230 В / 3 x 400 В	GFA серия SI ⁽³⁾ 3 x 400 В	GFA серия SI ⁽³⁾ 3 x 400 В
Устройства безопасности	защита от разрыва троса, защита от разрыва пружин ⁽⁴⁾ , оптические датчики в нижней кромке ворот (привод Automatic), специальная конструкция панели, предохраняющая от защемления пальцев, специальный профиль направляющих, предотвращающий выпадение роликов					
Дополнительное оснащение	различные типы подъема, проходная дверь, низкий порог проходной двери, опережающие фотоэлементы, замок-антипаника, кодовый замок, дополнительный замок, световой барьер безопасности, световой сигнализатор, вентиляционная панель, остекление VISUAL, окошка, остекление: No-Scratch, GRAY, SATIN, SAN R, вентиляционные решетки, пульт ДУ, считыватель магнитных карт, привод для постоянной работы, детектор движения, пружины с ресурсом на 50 000 циклов					
Максимальная ширина / высота ворот [мм]	5500 / 4250	5500 / 4250	8000 / 5000	7000 / 5000	8000 / 6000	7000 / 5000
Доступные узоры панели	низкий гофр, высокий гофр, V (микроволна), гладкая панель	–	низкий гофр, высокий гофр, V (микроволна), гладкая панель	–	низкий гофр, высокий гофр, V (микроволна), гладкая панель	–
Доступные структуры панели	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline	–	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline	–	woodgrain, smoothgrain, sandgrain, silkline	–
Стандартные цвета RAL	1021 (рапсово-желтый), 3000 (огненно-красный), 5010 (горчачковско-синий), 6002 (лиственно-зеленый), 7016 (антрацитово-серый), 7032 (ганчелный серый), 8014 (сепия коричневая), 9006 (бело-алюминиевый), 9007 (темно-алюминиевый), 9016 (трансп. белый)					
Нестандартные цвета	другой RAL, специальные цвета, включая под дерево	другой RAL	другой RAL, специальные цвета, включая под дерево	другой RAL	другой RAL, специальные цвета, включая под дерево	другой RAL
Система направляющих	STL, LHp, LHpz		STL, LH, HL, HLO, VL, VLO, STLK, HLK		STL, HL, VL, STLK, HLK	

⁽¹⁾ ворота площадью 4000 x 4000 мм ⁽²⁾ ворота площадью 2500 x 2500 мм ⁽³⁾ электропривод в стандартной комплектации ⁽⁴⁾ не касается MakroPro 100 и MakroPro Alu 100 – не касается



Вы ищите другие решения?
Мы предлагаем:



Продукты, представленные в фотоматериалах зачастую имеют специальную комплектацию и не всегда соответствуют стандартному исполнению • Рекламный проспект не является предложением в понимании Гражданского кодекса • Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений • ВНИМАНИЕ: цвета, представленные в рекламном проспекте, следует рассматривать только как наглядный материал • Все права защищены • Копирование и использование, в том числе частичное, только с согласия «WIŚNIEWSKI» Sp. z o.o. S.K.A. • 02/15/RU



WIŚNIEWSKI

ВОРОТА | ДВЕРИ | ОГРАЖДЕНИЯ

«WIŚNIEWSKI» Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153

Тел. +48 18 44 77 111

Факс +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"

E = 20° 41' 12"

